

# Gravel Filtreler



## Ürün Özellikleri:

Gravel filtreleri, rezervuar, baraj, açık kanal, nehir, kanalizasyon suları ve diğer türde kirli sular için ana filtrasyon amacıyla kullanılır.

Gravel filtre sistemleri, su çıkışı ve filtrasyon gereksinimlerine bağlı olarak münferit filtreler ya da filtre bataryalarından oluşur.

## Özellikler:

| Giriş ağızı/çıkış ağızı çapı (inç) | Gövde çapı (inç) | Önerilen maksimum debi (m3/sa) | Boş ağırlık (kg) | Ortam ağırlığı (kg) | Yakl. brüt hacim |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1                                  | 12               | 5                              | 42               | 60                  | 0,14             |
| 1,5                                | 16               | 11                             | 49               | 90                  | 0,19             |
| 2                                  | 20               | 18                             | 70               | 120                 | 0,31             |
| 3                                  | 20               | 18                             | 75               | 120                 | 0,42             |
| 2                                  | 24               | 24                             | 90               | 210                 | 0,60             |
| 3                                  | 24               | 24                             | 90               | 210                 | 0,60             |
| 3                                  | 30               | 30                             | 135              | 270                 | 0,70             |
| 3                                  | 36               | 40                             | 185              | 390                 | 1,15             |
| 4                                  | 48               | 80                             | 310              | 690                 | 1,90             |